XCm / XSm

	Standard	Opcional
	GG20 - Rosca	-
	Br - Fechado AISI 316 - Fechado (Xcm130-1) ●	-
	GCB - 12 mm - XCm130-1 GCB - 14 mm - XCm150-1 GCB - 17 mm - Outros	GCV
	2P, 60Hz, IP44	-

XCm

2XCm

XSm

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Principais aplicações: Residencial, poço aberto, aquecedores, industrial, pressurização, refrigeração, irrigação, gotejamento

Modelo	Est	(cv)	Ø (mm)	Bitolas (Pol)	Monofásico (v)	Altura Manométrica Total (mca)																			Pressão Máx. (mca)
						3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	
						Q - Tabela de Vazões (m³/h)																			
● XCm-130-1	-	1/2	110	1" x 1"	127/220	6,0	5,5	5,0	4,4	3,3	1,6														20,0
XCm-150-1	-	1,0	123	1" x 1"		8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,2	4,1	2,0												26,0
XCm-25/160A	-	2,0	140	1 1/2" x 1"		14,9	14,3	13,6	12,9	12,1	11,2	10,2	9,1	7,8	6,0										33,0
2XCm-25/160B	2	2,0	120	1 1/2" x 1"		8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,3	4,8	4,2	3,6	2,9	1,8					48,0
2XCm-25/160A	2	3,0	131	1 1/2" x 1"	220	10,0	9,8	9,5	9,3	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	6,4	5,9	5,4	4,9	4,3	3,5	2,5	61,0
XSm-80	-	3,0	140	2" x 2"		35,9	34,0	32,0	29,8	27,5	25,0	22,3	19,2	15,4	8,6										32,0